

ULITH-GEWINDEDICHTUNGSPASTE

Technisches Datenblatt

- DVGW-zugelassen
- härtet nicht aus
- ungiftig



Leicht zu verarbeitende Paste für metallene Gewindeverbindungen

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	
Viskosität	Leicht zu verarbeitende Paste, sowohl bei hohen, also auch bei niedrigen Temperaturen Die Paste bleibt plastisch und härtet nicht aus. Die Verbindung ist dadurch wieder demontierbar
Haltbarkeit	24 Monate nach Produktionsdatum, falls gut verschlossen gelagert zwischen 5°C und 25°C
Prüfzeichen	DIN DVGW-NV-5142BT0416
Prüfgrundlagen	DIN 30660 (01.12.1999), DIN EN 751-2 (01.08.1997), UBA KTW (16.05.2007)
Max. Druck für:	Gas: 5 bar -20°C bis +70°C Trinkwasser: 16 bar bis +23°C Heisswasser: 7 bar bis +130°C

ANWENDUNGSBEREICH

Ulith-Gewindedichtungspaste ist eine leicht zu verarbeitende Paste für metallene Gewindeverbindungen. Ulith-Gewindedichtungspaste ist für die Installation von Gas- Wasser- (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen geeignet. Nicht geeignet bei Sauerstoff-Anlagen. Ulith-Gewindedichtungspaste härtet nicht aus. Mit Flachs zu verwenden.

ARBEITSANWEISUNG

Flachsfaden in das Gewinde legen und gut mit Ulith-Gewindedichtungspaste bestreichen. Dann Muffe aufdrehen und fest anziehen.

VERPACKUNG

Tuben: 150 und 325 Gramm
Dosen: 400 Gramm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.