


25mm 1" Ansauggarnitur STORZ D - grün

ANSAUGGARNITUR (PVC) STORZ D KUPPLUNG



ABBILDUNG ÄHNLICH



Die Ansauggarnitur eignet sich perfekt zum Fördern von Wasser aus Brunnen, Zisternen, Hauswasserwerken, Regenwasseranlagen, Teichanlagen oder Gartenpumpen. Geeignet für private & gewerbliche Nutzung.

Der flexible und handliche PVC Schlauch ist verstärkt durch eine schlagfesten Hart-PVC-Spirale und hat eine völlig glatte Seele. Dadurch hat er geringen Druckverlust und garantiert höchstmöglichen Durchfluss. Die völlig glatte Oberfläche verhindert Verschmutzungen.

Anschluss 1:

- Schlauchstutzen 1" mit STORZ D - DN25 Kupplung

Anschluss 2:

- Messing Rückschlag-Fußventil (Außendurchmesser ca. 48 mm), VA Saugkorb und Schlauchtülle

Merkmale:

- Anschlüsse: STORZ D - DN25 Kupplung
- Schlauchdurchmesser (innen): 25 mm (1")
- Material: PVC, Messing, Edelstahl
- Betriebsdruck max.: PN 7 bar
- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: - 5°C bis + 60°C
- Beständigkeit: UV-, chlor- & ozonresistent

Die maximale Saughöhe liegt bei ca. 7,0 - 7,5m. Wenn Sie Längen größer 7,0m einsetzen ist dies nur möglich wenn die Pumpe oder das Hauswasserwerk weiter entfernt stehen, nicht aber wenn die Distanz zwischen Wasseroberfläche und Mitte Pumpeneingang größer 7,0m - 7,5m ist. (geodätische Höhe = maximale Saughöhe). Des Weiteren sind die Ansaug-, Vakuum- und Betriebsdruckwerte der eingesetzten Pumpen zu beachten, um Schäden am Schlauch zu vermeiden.