


Gummischlauch DIN 20018

Druckluft / Wasser - schwarz



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck Luft	max. Betriebsdruck Wasser
DRWSS0613...	6	13	3,5	50	10,0 bar	16,0 bar
DRWSS0916...	9	16	3,5	70	10,0 bar	16,0 bar
DRWSS1323...	13	23	5,0	80	10,0 bar	16,0 bar
DRWSS1931...	19	31	6,0	150	10,0 bar	16,0 bar
DRWSS2539...	25	39	7,0	185	10,0 bar	16,0 bar

Gummischlauch mit einer glatten thermoplastischen Elastomerinnenseele für Druckluft und Wasseranwendungen (kein Trinkwasser)

Der Schlauch ist abrieb-, öl-, alterungs-, ozon-, witterungs- und UV-beständig und für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz geeignet.

Merkmale:

- Innenseele: thermoplastisches Elastomer
- Außenseele: thermoplastisches Elastomer
- optimal für Druckluft und Wasser
- abrieb-, öl-, alterungs-, ozon-, witterungs- und UV-beständig
- Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
- Farbe: schwarz
- DIN 20018