


Silikon Kühlerschlauch - flexibel

5 mtr. Rolle



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck	Lagen
KSF013-5000GA	13	21	4,0	3,0 bar	3
KSF016-5000GA	16	24	4,0	3,0 bar	3
KSF019-5000GA	19	27	4,0	3,0 bar	3
KSF022-5000GA	22	30	4,0	3,0 bar	3
KSF025-5000GA	25	33	4,0	3,0 bar	3
KSF028-5000GA	28	36	4,0	3,0 bar	3
KSF030-5000GA	30	38	4,0	3,0 bar	3
KSF032-5000GA	32	40	4,0	3,0 bar	3
KSF035-5000GA	35	43	4,0	3,0 bar	3
KSF038-5000GA	38	46	4,0	3,0 bar	3

Dieser flexible außen gewellte Hochleistungsschlauch ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon (PEROXIDVERNETZT), welcher mit Draht verstärkt ist. Dadurch ist er extrem Druck- bzw. Unterdruckfest.

Der Schlauch eignet sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen, LLK und Ähnliches.

Die Betriebstemperatur liegt zwischen -60°C und +180°C in der Spitze.

Nicht geeignet als Benzin oder Öl-Leitung sowie Benzinschlauch oder Ölkühlerleitung.

Durch seine geformte, vielschichtig verstärkte Konstruktion ist er ideal geeignet, um alte Gummischläuche zu ersetzen.

Besonders gut geeignet für alle Kühlmittel- und Rohrleitung-Anwendungen. Für erhöhte Leistung und hohe Sicherheit im Automobilbereich. Für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Boote, Schiffe oder Industrieanlagen findet er ebenfalls Anwendung.

Merkmale:

- Seele / Decke: Silikon blau
- Druckträger: text. Druckträger
- Draht verstärkt
- PEROXIDVERNETZT
- Betriebstemperatur: -60° C bis + 180° C
- Lagen: 3