


Silikon Kühlerschlauch - flexibel

Länge 350 / 500 / 750 / 1000 mm



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck	Lagen
KSF013-xxxGA	13	23	5,0	60	1,5 bar	2 / 4
KSF015-xxxGA	15	25	5,0	65	1,5 bar	2 / 4
KSF020-xxxGA	20	30	5,0	70	1,5 bar	2 / 4
KSF022-xxxGA	22	32	5,0	95	1,5 bar	2 / 4
KSF025-xxxGA	25	35	5,0	100	1,5 bar	2 / 4
KSF028-xxxGA	28	38	5,0	105	1,5 bar	2 / 4
KSF030-xxxGA	30	40	5,0	110	1,5 bar	2 / 4
KSF035-xxxGA	35	45	5,0	115	1,5 bar	2 / 4
KSF038-xxxGA	38	48	5,0	130	1,5 bar	2 / 4
KSF040-xxxGA	40	50	5,0	145	1,5 bar	2 / 4
KSF045-xxxGA	45	55	5,0	160	1,5 bar	2 / 4
KSF050-xxxGA	50	60	5,0	200	1,5 bar	2 / 4
KSF057-xxxGA	57	67	5,0	230	1,5 bar	2 / 4
KSF060-xxxGA	60	70	5,0	250	1,5 bar	2 / 4
KSF065-xxxGA	65	75	5,0	270	1,5 bar	2 / 4
KSF070-xxxGA	70	80	5,0	350	1,5 bar	2 / 4

Dieser leicht flexible Hochleistungsschlauch ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon (PEROXIDVERNETZT), welcher mit Gewebe verstärkt ist. Dadurch ist er extrem Druck- bzw. Unterdruckfest. Er hat 4-lagige glatte Enden.

Der Schlauch eignet sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen. LLK und Ähnliches.

Die Betriebstemperatur liegt zwischen -60°C und +180°C in der Spitze.

Nicht geeignet als Benzin oder Öl-Leitung sowie Benzinschlauch oder Ölkühlerleitung.

Durch seine geformte, vielschichtig verstärkte Konstruktion ist er ideal geeignet, um alte Gummischläuche zu ersetzen.

Besonders gut geeignet für alle Kühlmittel- und Rohrleitung-Anwendungen. Für erhöhte Leistung und hohe Sicherheit im Automobilbereich. Für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Boote, Schiffe oder Industrieanlagen findet er ebenfalls Anwendung.

Merkmale:

- Seele / Decke: Silikon blau
- Druckträger: text. Druckträger
- PEROXIDVERNETZT
- Betriebstemperatur: -60° C bis + 180° C
- Lagen: Schlauch - 2 | Schlauchende - 4

Silikon Kühlerschlauch - flexibel

Länge 350 / 500 / 750 / 1000 mm



Bitte beachten !!!

„Flexibler Schlauch“ bedeutet, dass sich dieser Kühlerschlauch auf Grund seiner geriffelten Oberfläche problemlos biegen lässt ohne dass Knicke entstehen. Dies ist immer abhängig von der Schlauchlänge und des Innendurchmessers.

Der angegebene Biegeradius ist dringend zu beachten !!!

Die Formung von 45° / 90° Bögen ist mit Längen unter 1000mm nicht möglich.

Die Formung eines 180° Bogen ist mit keiner Länge möglich.

Bei Längen unter 500mm und Innendurchmessern unter 40mm sind nur leichte Biegungen möglich !!!