


Kühlerschlauch NBR/CR

ähnl. DIN 73411/96 (ölbeständig)



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck	Berstdruck
KSNBR012021GA	12	21	4,5	120	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR015024GA	15	24	4,5	150	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR018027GA	18	27	4,5	180	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR022031GA	22	31	4,5	220	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR025034GA	25	34	4,5	250	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR028037GA	28	37	4,5	336	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR030039GA	30	39	4,5	360	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR032041GA	32	41	4,5	384	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR035044GA	35	44	4,5	420	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR038047GA	38	47	4,5	456	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR040051GA	40	51	5,5	480	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR042053GA	42	53	5,5	504	5,0 bar	15,0 bar
KSNBR050061GA	50	61	5,5	600	5,0 bar	15,0 bar

Mehrzweckschlauch aus NBR in Anlehnung an DIN 73411/96 für Heißwasser und Kühlflüssigkeit zur Verwendung in Motorkühl- und Heizsystemen. Geeignet für den Transport von Ölprodukten und Kraftstoffgemischen mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%.

Merkmale:

- Innenseele: NBR Mischung, glatt
- Außendecke: CR/NBR, stoffgemustert
- Norm: ähnlich DIN 73411/96
- hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbereich: -40 bis +100 °C