Silikon Kühlerschlauch
Reduktion Bogen 45°



Artikel-Nr.	Innendurch-messer (ID 1)	Innendurch-messer (ID 2)	Außendurch-messer (AD)	Wandstärke (WS)	Lagen
KSR5055-45-150GA	50	55	65	4,0	4
KSR5070-45-150GA	50	70	80	5,0	4
KSR5157-45-150GA	51	57	67	5,0	4
KSR5160-45-150GA	51	60	70	5,0	4
KSR5763-45-150GA	57	63	73	5,0	4

Dieser Reduktions-Hochleistungsschlauch (Bogen 45°) ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon (PEROXIDVERNETZT), welcher mit Gewebe verstärkt ist. Dadurch ist er extrem Druck- bzw. Unterdruckfest.

Der Schlauch eignet sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen. LLK und Ähnliches.

Die Betriebstemperatur liegt zwischen -60°C und +180°C in der Spitze. Je nach Ausführung ist er drei-, vier- oder fünflagig verstärkt.

Nicht geeignet als Benzin oder Öl-Leitung sowie Benzinschlauch oder Ölkühlerleitung.

Durch seine geformte, vielschichtig verstärkte Konstruktion ist er ideal geeignet, um alte Gummischläuche zu ersetzen.

Besonders gut geeignet für alle Kühlmittel- und Rohrleitung-Anwendungen. Für erhöhte Leistung und hohe Sicherheit im Automobilbereich. Für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Boote, Schiffe oder Industrieanlagen findet er ebenfalls Anwendung.

<u>Merkmale:</u>
Seele / Decke: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger - PEROXIDVERNETZT
Betriebstemperatur: -60° C bis + 180° C
Schenkellänge: je 150mm
Norm: SAE J20 R1 / UL94 V-1