


Silikon Kühlerschlauch

1 mtr. Fixlänge



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID 1)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck	Lagen
KSS006-1000GA	6	14	4,0	12,0 bar	3
KSS008-1000GA	8	16	4,0	12,0 bar	3
KSS010-1000GA	10	18	4,0	10,0 bar	3
KSS013-1000GA	13	21	4,0	10,0 bar	3
KSS016-1000GA	16	24	4,0	8,0 bar	3
KSS019-1000GA	19	27	4,0	7,5 bar	3
KSS022-1000GA	22	30	4,0	6,5 bar	3
KSS025-1000GA	25	33	4,0	6,0 bar	3
KSS028-1000GA	28	36	4,0	6,0 bar	3
KSS030-1000GA	30	38	4,0	6,0 bar	3
KSS032-1000GA	32	40	4,0	5,0 bar	3
KSS035-1000GA	35	43	4,0	5,0 bar	3
KSS038-1000GA	38	46	4,0	4,5 bar	3
KSS040-1000GA	40	48	4,0	4,5 bar	3
KSS042-1000GA	42	50	4,0	4,0 bar	3
KSS045-1000GA	45	53	4,0	4,0 bar	3
KSS048-1000GA	48	56	4,0	4,0 bar	3
KSS051-1000GA	51	61	5,0	4,0 bar	4
KSS054-1000GA	54	64	5,0	4,0 bar	4
KSS057-1000GA	57	67	5,0	4,0 bar	4
KSS060-1000GA	60	70	5,0	4,0 bar	4
KSS064-1000GA	64	74	5,0	4,0 bar	4
KSS070-1000GA	70	80	5,0	4,0 bar	4
KSS076-1000GA	76	86	5,0	4,0 bar	4
KSS080-1000GA	80	90	5,0	4,0 bar	4
KSS083-1000GA	83	93	5,0	4,0 bar	4
KSS089-1000GA	89	99	5,0	4,0 bar	4
KSS102-1000GA	102	112	5,0	4,0 bar	5
KSS114-1000GA	114	124	5,0	4,0 bar	5
KSS127-1000GA	127	137	5,0	4,0 bar	5
KSS130-1000GA	130	140	5,0	4,0 bar	5
KSS152-1000GA	152	162	5,0	4,0 bar	5

Dieser Hochleistungsschlauch ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon (PEROXIDVERNETZT), welcher mit Gewebe verstärkt ist. Dadurch ist er extrem Druck- bzw. Unterdruckfest.

Der Schlauch eignet sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen. LLK und Ähnliches.

Silikon Kühlerschlauch

1 mtr. Fixlänge



Die Betriebstemperatur liegt zwischen -60°C und +180°C in der Spitze. Je nach Ausführung ist er drei-, vier- oder fünfflagig verstärkt.

Nicht geeignet als Benzin oder Öl-Leitung sowie Benzinschlauch oder Ölkühlerleitung.

Durch seine geformte, vielschichtig verstärkte Konstruktion ist er ideal geeignet, um alte Gummischläuche zu ersetzen.

Besonders gut geeignet für alle Kühlmittel- und Rohrleitung-Anwendungen. Für erhöhte Leistung und hohe Sicherheit im Automobilbereich. Für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Boote, Schiffe oder Industrieanlagen findet er ebenfalls Anwendung.

Merkmale:

- Seele / Decke: Silikon blau
- Druckträger: text. Druckträger
- PEROXIDVERNETZT
- Betriebstemperatur: -60° C bis + 180° C
- Fixlänge : 1,0 mtr.
- Norm: SAE J20 R1 / UL94 V-1