


Molkereischlauch mit Stahlspirale

blau / weiß



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck	Berstdruck
MOS3019...	19	29	5,0	38	10 bar	30 bar
MOS3025...	25	36	5,5	50	10 bar	30 bar
MOS3032...	32	44	6,0	64	10 bar	30 bar
MOS3038...	38	50	6,0	76	10 bar	30 bar
MOS3040...	40	52	6,0	80	10 bar	30 bar
MOS3050...	51	64	6,5	102	10 bar	30 bar
MOS3065...	65	79	7,0	170	10 bar	30 bar
MOS3076...	76	89	6,5	190	10 bar	30 bar
MOS3102...	102	116	7,0	380	10 bar	30 bar

Robuster und langlebiger Molkerei-/Milchschlauch mit verzinkter Stahlspirale, fett- und ölbeständig. Außendecke: NVC, abriebfest, alterungsbeständig, Stoffimpression,

Entspricht den Anforderungen nach BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004

Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Die Außendecke ist beständig gegen tierische, pflanzliche und Geflügelfette.

Merkmale:

- Material: NBR (Innenseele) / NVC (Außendecke) / Stahl verzinkt
- Stahlspirale verzinkt
- Druckträger: Textileinlagen gewickelt
- Temperaturbereich: - 30°C BIS + 80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar)
- Farbe: blau / weiß
- Betriebsdruck max.: PN 10 bar
- Norm: BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600