



Artikel-Nr.	DN	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (OD)	Härtegrad Shore°	Material	Verfügbare Farben
MRVSMSPS...2535GA	25	35 mm	95 mm	45	NR	●●●●
MRVSMSPS...2537GA	25	37 mm	95 mm	45	NR	●●●●
MRVSMSPS...3244GA	32	44 mm	103 mm	45	NR	●●●●
MRVSMSPS...3845GA	38	45 mm	105 mm	45	NR	●●●●
MRVSMSPS...4051GA	40	51 mm	105 mm	45	NR	●●●●
MRVSMSPS...4054GA	40	54 mm	105 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...4058GA	40	58 mm	105 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...5060GA	50	60 mm	115 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...5066GA	50	66 mm	115 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...6570GA	65	70 mm	130 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...6589GA	65	89 mm	130 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...7078GA	70	78 mm	145 mm	60	NR	●●●●
MRVSMSPS...7585GA	75	85 mm	145 mm	60	NR	●●●●

schwarz
  blau
  weiß
  rot

SMS Kupplung 1145 / Milchrohr DIN 11851 - Prallschutz aus Naturkautschuk (NR).  
Zur Industrieanwendung bei Lebensmittel, Chemie, Pharma und Kosmetik.

**Merkmale:**

- Material: NR (Natural Rubber)
- Shore°: 45 /60
- Norm: Swedish Manufacturing Standard (SMS) 1145 / Milchrohr DIN 11851
- Temperaturbereich: -50°C bis +90°C