



| Ausführung | dn  | de  | f  | L  | Z   |
|------------|-----|-----|----|----|-----|
| 25 mm      | 25  | 38  | 27 | 33 | 104 |
| 32 mm      | 32  | 46  | 31 | 38 | 98  |
| 40 mm      | 40  | 56  | 29 | 44 | 114 |
| 50 mm      | 50  | 68  | 32 | 49 | 127 |
| 63 mm      | 63  | 82  | 49 | 55 | 136 |
| 75 mm      | 75  | 93  | 41 | 61 | 161 |
| 90 mm      | 90  | 113 | 42 | 66 | 174 |
| 110 mm     | 110 | 137 | 70 | 70 | 189 |

PE Elektroschweiß-Fitting zum Verbinden von PE Rohren und Formstücken. Der Fitting ist mit einem 4 mm-Steckanschluss ausgestattet sowie mit einem Barcode welcher mit dem Lesestift des Elektroschweißgerätes ausgelesen werden kann.

#### Merkmale:

- Anschluss: Elektroschweißmuffe
- Material: PE 100
- Farbe: schwarz
- Klasse: SDR 7,4
- Betriebsdruck (max.): PN 16 bar (Wasser) / PN 10 bar (Gas)
- Spannung: 24 VAC
- Zulassung: DVGW