


Silikonschlauch FDA rot mit Einlage (talkumiert)

FDA



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck bar
SI40308...	3	8	2,5	20
SI40410...	4	10	3,0	20
SI40612...	6	12	3,0	13
SI40815...	8	15	3,5	10
SI40916...	9	16	3,5	8
SI41017...	10	17	3,5	8
SI41220...	12	20	4,0	6
SI41321...	13	21	4,0	6
SI41422...	14	22	4,0	6
SI41626...	16	26	5,0	5
SI41929...	19	29	5,0	4

Roter, flexibler Silikongummischlauch patinvernetzt, talkumiert mit einlagigem Polyestergeflecht und FDA-Bestätigung. Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004

Er dient zur Förderung und Durchgang von flüssigen chemischen Substanzen bei mittleren Druckverhältnissen.

Merkmale:

- Innenseele: Silikon natur (platinvernetzt),
- Außenseele: Silikon rot (platinvernetzt, talkumiert), Gewebereinlage aus Polyester
- Shore-Härte: $70 \pm 5^\circ$
- Betriebstemperatur: -50 bis +180° C (kurzzeitig +200 °C)
- RoHs konform