



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (ID)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck (bar)	gr. / m
TE60406...	4	6	1,0	2,0	0,019
TE60408...	4	8	2,0	3,0	0,046
TE60509...	5	9	2,0	3,5	0,054
TE60610...	6	10	2,0	3,0	0,062
TE60612...	6	12	3,0	4,0	0,052
TE60812...	8	12	2,0	2,0	0,154
TE61014...	10	14	2,0	2,0	0,092
TE61216...	12	16	2,0	1,7	0,108
TE61319...	13	19	3,0	2,0	0,184
TE61521...	15	21	3,0	2,0	0,208
TE61621...	16	21	2,5	1,5	0,178
TE61927...	19	27	4,0	2,0	0,354

Flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC ölbeständig, phthalatenfrei. Der Schlauch ist glasklar transparent und geeignet für den Einsatz mit einer Vielfalt von chemischen Substanzen. Er hat eine glatte Oberfläche auf der Innenseite und Außenseite.

Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten oder als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen.

Der normale Temperatureinsatzbereich liegt zwischen ca. -20°C und +65°C.